

Specifikationer

Laddning

Laddeffekt: 1,4 - 22 kW
Ladduttag: typ 2
Antal faser: 1, 2 eller 3
Spänning: 230V / 400V AC (+ -10%)
Automatisk låsning av laddkabeln
Inbyggd energimätare
Easee Home: Upp till 3 laddboxar på samma säkringsgrupp
Easee Charge: Lastbalansering upp till 101 enheter

Kommunikation

WiFi 2,4 GHz b / g / n-anslutning
Hantera laddning med Easee-appen
Inbyggd 4G / GPRS (Kostnadsfritt 2020, därefter 20 kr per månad)
RFID / NFC-läsare
OCPP 1.6 via vårt API

Säkerhet

Inbyggt jordfelsbrytare typ B (30 mA AC / 6mA DC)
Jordfelsskyddet återställs automatiskt genom att koppla loss laddkabeln
Kapslingsgrad: IP54
Slagmotstånd: IK10
Brandklass: UL94
Isoleringsklass: II
Överspänningsklass: III

Givare och indikatorer

Ljuslist som visar status
Touchsensor för avaktivering av smart laddning
Automatisk ljusstyrkesensor

Generellt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Driftstemperatur: - 30 ° C till + 40 ° C
Vikt: 1,5 kg

Installation

Rekommenderat maximalt kabeltvärsnitt: 10 mm²
Åtdragningsmoment: 5Nm
Rekommenderad avmantling av kabel: 12mm

