

Kopplingsdosa

Abox Pro 100-10²



Abox Pro 100-10²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 41042001

E-nummer: 1438633

Dimensioner: 152 x 152 x 85 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66/IP67/IP69, Nominell ledningsarea 10 mm², Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M25/M32, (2 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, för installation i industri och oskyddade utomhusområden.

grå, U_i=690 V AC, I_n=57 Ampere, med upphöjd skruvplint, 5-polig, max. nominellt tvärsnitt enligt DIN EN 60998: 10 mm², anslutningsbar ledararea per pol: 4 st. 2,5 mm², 4 st. 4 mm², 4 st. 6 mm², 4 st. 10 mm², 2 x 16 mm² Cu solid/flexibel

Inkl.:

4 dubbeltätningmembran IP66 M32 tätningssområde 13-21 mm, lockhållare



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	690 V
min. tvärsnitt:	4 mm ²
max. tvärsnitt:	10 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66/IP67/IP69
Märkström:	57 Ampere
Klämtyp:	Skruvplint
Antal poler:	5

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	152 mm
Längd:	152 mm
Höjd:	85 mm
Innerlängd:	137 mm
Inre bredd:	137 mm
Innerhöjd:	65 mm
Vikt:	0.5531 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.5 Nm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	oskyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902663859
ETIM-klass:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningmembran](#)
- [89511001 - Abox MPI 100 - Montageplatta](#)
- [89531001 - Abox 100 NS35 - Standardskena](#)
- [89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Klämhallare](#)
- [89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klämhallare](#)
- [89641001 - Abox 100 KLS-10² - Plintar](#)
- [89602001 - MABF 100-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

Introduktion/förberedelse

