

Kopplingsdosa

Abox Pro 160-16²



Abox Pro 160-16²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 41642001

E-nummer: 1438636

Dimensioner: 182 x 182 x 90 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66/IP67/IP69, Nominell ledningsarea 16 mm², Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Demonterbara membran, M20/M32/M40, (2 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, för installation i industri och oskyddade utomhusområden.

grå, Ui=690 V AC, In=76 Ampere, med upphöjd skruvplint, 5-polig - 16 mm², anslutningsbar ledararea per pol: 12 st. 4 mm², 8 st. 6 mm², 4 st. 10 mm², 4 st. 16 mm² Cu solid/flexibel

Inkl.:

**4 dubbeltättningsmembran IP66 M40
tättningsområde 17-28 mm, lockhållare**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	690 V
min. tvärsnitt:	4 mm ²
max. tvärsnitt:	16 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66/IP67/IP69
Märkström:	76 Ampere
Klämtyp:	Skruvplint
Antal poler:	5

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	182 mm
Längd:	182 mm
Höjd:	90 mm
Innerlängd:	167 mm
Inre bredd:	167 mm
Innerhöjd:	69 mm
Vikt:	0.8407 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK09
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.5 Nm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	oskyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902663729
ETIM-klass:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095
MOQ:	1

Material

Material nederdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning](#)
- [26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningmembran](#)
- [26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningmembran](#)
- [89511601 - Abox MPI 160 - Montageplatta](#)
- [89531601 - Abox 160/250 NS35 - Standardskena](#)
- [89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klämhållare](#)
- [89641601 - Abox 160 KLS-16² - Plintar](#)
- [89603001 - MABF 150-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

Introduktion/förberedelse

